



Ose te lancer

PATTEX Made At Home Spray Permanent Repositionable

Solvantée Type Néoprène



DESTINATIONS

- Collage de tissu, polyester, Feutrine, mousse cellulaire en caoutchouc, matériau isolant cuir, carton sur carton, caoutchouc, métal, bois ou matériau polyester.
- Bonne adhésion aussi sur beaucoup de papiers PE.
- Ne convient pas sur du polystyrène, PE, PP & PVC souple.

BÉNÉFICES

- Sèche transparente au séchage
 - Collage durable
-
- Repositionnable jusqu'à une durée de 90 minutes
 - Ne détériore pas le papier
 - Pas de décoloration
 - Haute homogénéité du collage
 - Convient sur matériaux absorbants et non absorbants

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Aérosol : 400ml
Couleur	Transparent
Temps de prise	Pressage 10 minutes. Repositionnable pendant 90 minutes.
Consommation	Laisser chauffer ente 8 et 10 minutes
Résistance aux températures	-10°C à +70°C
Stockage	24 mois dans un endroit frais et sec



MISE EN OEUVRE

- Bien secouer avant utilisation. Sélectionner la largeur du pulvérisateur et la quantité à mettre en tournant la pointe du spray, en fonction de la fin désirée.
- Tenir à 20-25 cm de la surface à coller et vaporiser sur les deux côtés.
- Laisser sécher environ 10 min (cela dépend du matériau, de l'épaisseur de l'application et des conditions de fonctionnement).

Note : une attente de séchage trop longue ou trop courte peut affecter les résultats de collage.

Faire le collage pendant que c'est encore collant. Aligner les parties avec précaution (l'ajustement n'est plus possible ensuite) et appuyer les parties fermement ensemble.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le matériau à coller doit être sec, dépourvu d'huile, de graisse, de poussière et d'autres substances anti-adhésives. Durée de conservation : 24 mois.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
