



Ose te lancer

## PATTEX NEOPLUS

Formule à base de copolymère styrène isoprène.

### DESTINATIONS

Fixation intérieure ou extérieure pour :

- Bois et dérivés (Lambris, plinthes, tasseaux en bois massif, baguettes...)
- PVC rigide (prises, câbles électriques, profilés...)
- Métaux (profilés métalliques...)
- Carrelages/Pierres (dalles, briquettes...)
- Éléments décoratifs en polyuréthane expansé (fausses poutres, moulures...)

\*Ne convient pas pour les miroirs, le polystyrène expansé et extrudé, le PE et le PP, le PTFE.

### BÉNÉFICES

- Prise instantanée
- Forte résistance à l'arrachement
- Intérieur & extérieur
- Résiste à l'humidité
- Pour tous les matériaux\*
- Facile à extruder

### CARACTERISTIQUES

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Conditionnement             | Cartouche 390g                                                           |
| Couleur                     | Beige                                                                    |
| Formule                     | Formule à base de copolymère styrène isoprène                            |
| Viscosité                   | env. 350 000 Mpa/s                                                       |
| Densité                     | 1.2                                                                      |
| Température d'utilisation   | au-dessus de 10°C                                                        |
| Résistance à la température | -20°C à 80 °C                                                            |
| Solvant                     | Oui - extrait sec 78%                                                    |
| Consommation                | Approx. 12 mètres de cordon                                              |
| Temps Ouvert                | 15 min                                                                   |
| Temps de gommage            | 5 minutes (Surfaces poreuses) 8 minutes (surfaces non poreuses)          |
| Résistance mécanique finale | 24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux |
| Résistance à l'humidité     | Intérieur/Extérieur                                                      |
| Symbole de sécurité         | Oui                                                                      |



## MISE EN OEUVRE

### Support :

Tous types de matériaux, en intérieur ou en extérieur.

### Préparation du support :

- Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et exempt du résidu, de poussière.
- Eliminez toutes traces de peintures et vernis.
- Tous les collages peuvent se faire sur surfaces poreuses ou non poreuses
- Vérifiez la solidité du support
- Attention un poids excessif peut entraîner la rupture du support.

### Mise en œuvre :

- Après avoir coupé l'embout de la cartouche et de la canule au diamètre désiré, appliquez la colle sur l'une des 2 surfaces par cordon ou par plots à l'aide d'un pistolet sur une seule des deux surfaces à joindre.
- Assemblez les 2 surfaces en contact en appuyant fortement pour écraser la colle. La prise est immédiate. (La résistance finale du collage est obtenue après 48 H minimum.) Dans le cas d'objet plus lourd ou de grande nervosité, effectuez l'opération ci-dessus, puis juste après le collage, procédez à un affichage, temps de gommage de 5 mn.
- Réassemblez, c'est collé (5 à 8 minutes pour les surfaces non poreuses).
- Pour une meilleure adhérence, serrez, re-pressez encore après 20 minutes.

### Nettoyage :

Nettoyer les résidus ou traces de colle fraîche avec un chiffon et Pattex Diluant et Nettoyant.

Trace de colle durcie avec une lime ou cutter ou papier de verre.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage 12 mois à partir de la date de production si le produit est stocké dans sa cartouche d'origine fermé dans un lieu sec avec une température ambiante de +10 à +25°.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*



---

**HENKEL France**

245 Rue du Vieux Pont de Sèvres

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---