



Expert de l'étanchéité depuis 1957

RUBSON Rénov Joint - Joint Prêt à Poser

Joint élastomère préformé prêt à l'emploi. Adhérence parfaite sur tous les matériaux

DESTINATIONS

- Permet de réaliser des joints d'étanchéité dans la salle de bain ou la cuisine : raccordement des douches, baignoires, éviers, lavabos avec murs et surfaces carrelées
- Permet de renforcer un joint d'étanchéité jauni, noirci ou dégradé
- En remplacement de la plupart des joints silicones (baignoires, lavabos, éviers, bacs à douche, plans de travail...)

BÉNÉFICES

- Résiste à l'eau, aux moisissures, aux détergents et au vieillissement
- Ultra flexible
- Comble et adhère parfaitement
- Blancheur longue durée
- Étanchéité garantie

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Conditionnement	Rouleau de 12mmx3.5mm & Rouleau de 38mmx3,35m
Stockage	12 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C

MISE EN OEUVRE

- Enlever l'ancien joint
- Nettoyer, dégraisser le support
- Appuyer sur le film plastique au fur et à mesure pour assurer l'étanchéité du joint.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires



Expert de l'étanchéité depuis 1957

indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
