



Expert de l'étanchéité depuis 1957

RUBSON Stop Fuite Pâte à Reboucher

Formule Epoxy bi-composante



DESTINATIONS

- Réparer, colmater, reboucher La plupart des matériaux, matériels usuels dans votre maison et/ou vos extérieurs. (Siphons, radiateurs, tuyaux d'évacuation, gouttières etc...)

BÉNÉFICES

- Pâte à reboucher spécial milieux humides
- Résiste à l'eau, aux solvants, aux hydrocarbures, graisses, aux températures extrêmes (-30 à + 120°C)
- Se peint, se ponce, se perce après 1 heure de séchage
- Blanc après séchage. Convient pour tous les matériaux rigides (métal, inox, cuivre, plastique, PVC, fonte, céramique, verre, bois, pierres, carrelage, plâtre etc..)

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc après malaxage
Temps de malaxage	2 à 3 minutes suivant quantité
Temps de travail	5 minutes après malaxage complet
Temps de durcissement complet	1 heure
Conditionnement	Tube de 64 gr
Résistance	Environ 40kg/cm ² (bois sur bois)
Stockage	24 mois à partir de la date de fabrication à une température comprise entre +2°C et +30°C

MISE EN OEUVRE

- Les surfaces doivent être propres, dégraissées
- Couper une tranche de pâte
- Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme blanche pour réaliser un mélange homogène
- Pour un meilleur confort d'utilisation, vous pouvez vous humidifier les mains avant le malaxage de la pâte.
- Appliquer en appuyant fortement 6. Temps de travail disponible avant le début du durcissement : 3 min (à 23°C et à sec)

Exemples d'utilisation :

- Colmatage d'une fuite de robinet, de gouttière

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Expert de l'étanchéité depuis 1957

- Fabrication d'un écrou, d'un crochet
- Collage sur tous supports (boîte aux lettres sur un mur) • Colmatage d'un pot d'échappement
- Collage miroir sur du carrelage de salle de bain Expert de l'étanchéité depuis 1957
- Fixation d'une poignée de fenêtre
- Reconstitution de matériaux (réparation d'un pied de chaise)
- Fixation d'une charnière
- Fabrication d'un anneau
- Réparation d'un radiateur
- Recollage d'un manche à outil

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
