



METYLAN Colle Papiers Peints Prêt à l'emploi Tous Papiers Peints

Colle Papiers Peints Prêt à l'emploi



DESTINATIONS

Metylan Colle Papiers Peints Prêt à l'Emploi est une colle pour tous types de papiers peints standards, vinyles, spéciaux, intissés. Elle est prête à l'emploi et ne nécessite pas de préparation préalable. Transparente au séchage, elle est facile d'application.

BÉNÉFICES

- **Tous Papiers Peints : application au rouleau**
 - **Prête à l'emploi : la colle n'a pas besoin d'être diluée avec de l'eau**
-
- **Pose facile** : une fois imbibé de colle, le papier peint ne séchera pas
 - Haute adhérence
 - **Rapide d'utilisation** : attendre uniquement 10 minutes après application

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	1kg, 4,5kg, 2,25kg
Couleur	Blanc
Temp ouvert	10 à 20 min
Consistance	Onctueuse
Stockage	De la poudre : 24 mois/ 730 jours De la colle préparée : 7 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel

FICHE TECHNIQUE

METYLAN Colle Papiers Peints Prêt à l'emploi Tous Papiers Peints

Mise à jour : Juillet 2024

MISE EN OEUVRE

1) Préparation des fonds

- Les murs doivent être propres, sains, secs, solides, lisses, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.
- Enlever les anciens papiers peints et vêtements muraux avec **Metylan Décoll' Max**, **Metylan Décolleur Actif** ou **Metylan Décolleur Expert**.
- Imprimer les supports très absorbants avec la colle diluée (mélanger avec la même quantité d'eau).

2) Préparation de la colle

Pour les papiers peints standards, lourds et vinyles légers: Ajouter 0,25L d'eau froide, propre dans le seau pour une application optimale.

- Bien remuer la colle dans le seau.
- Pour les papiers peints intissés : Bien remuer la colle dans le seau.

3) Application

- Pour les papiers peints standards, lourds et vinyles légers.
- Appliquer la colle uniformément sur l'ensemble du lé en vous aidant de la brosse à encoller Metylan.
- Replier les extrémités du lé afin que la colle détrempe suffisamment le papier peint.
- Patienter 10min avant d'appliquer chacun des lés sur le mur.
- Maroufler le papier peint de manière uniforme avec la spatule à maroufler Metylan.
- Presser les bords avec la roulette à tapisser Metylan.
- Couper le papier peint le long du plafond, des plinthes et autour des ouvertures avec une lame de cutter tranchante.

Remarque : enlever immédiatement les tâches de colle avec une éponge humide. Nettoyer directement les outils à l'eau.

Pour les papiers peints intissés.

- Appliquer la colle uniformément sur le mur en vous aidant de la brosse à encoller Metylan.
- Patienter 10min avant d'appliquer chacun des lés sur le mur.
- Maroufler le papier peint de manière uniforme avec la spatule à maroufler Metylan.
- Presser les bords avec la roulette à tapisser Metylan.
- Couper le papier peint le long du plafond, des plinthes et autour des ouvertures avec une lame de cutter tranchante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.
- Bien refermer l'emballage après emploi.
- Garder dans un endroit frais et à l'abri du gel.
- Tenir hors de la portée des enfants.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

245, rue du Vieux Pont de Sèvres

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
