

Metylan Colle Max Retouch'express 2 en 1

Colle raccords papiers peints

- Colle rapidement tous types de raccords papiers peints, frises, galons, stickers
- Application précise et économique
- Restauration et rénovation des papiers peints anciens décollés



COMPOSITION

METYLAN Colle Max Retouch'express 2en1 est une nouvelle formule à base de résines synthétiques hautes performances en solution aqueuse.

UTILISATIONS

METYLAN Colle Max Retouch'express 2en1 associe performance, économie et rapidité d'utilisation pour coller ou recoller (dans le cadre de travaux neufs, de restaurations ou de rénovations) efficacement tous les types de papiers peints, frises, galons, stickers :

- Courants
- Légers
- Epais (gaufrés, duplexés), lourds, plastifiés, spéciaux, vinyles ...

MISE EN ŒUVRE

METYLAN Colle Max Retouch'express 2en1 est prêt à l'emploi.

Pour un résultat parfait s'assurer que les surfaces à coller soient dépoussiérées et sèches, puis appliquer la colle **METYLAN Colle Max Retouch'express 2en1** directement sur l'envers du papier peint ou revêtement à coller. Enfin maintenir quelques instants les surfaces collées, et laisser sécher.

Le tube **METYLAN Colle Max Retouch'express 2en1** permet de coller environ 3 mètres de raccords.

CARACTERISTIQUES

Consistance	Pâteux
Couleur	Blanc à l'application puis incolore après séchage
Odeur	Neutre
Consommation	1 tube de 60 gr. Permet de traiter environ 3 m de raccords
Vitesse de séchage	Environ 15 min

CONDITIONNEMENT

METYLAN Colle Max Retouch'express 2en1 est disponible en Tube de 60 gr.

STOCKAGE

12 mois/ 365 jours à l'abri du gel.

OBSERVATIONS

- La marque **Metylan** est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle **Metylan**.
- Ne pas avaler.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Stocker à l'abri du gel.
- Non inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : Avril 2017

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87