

METYLAN Colle Max Frises & Stickers

Colle raccords papiers peints



DESTINATIONS

METYLAN Colle Max Frises & Stickers associe performance, économie et rapidité d'utilisation pour coller efficacement tous les types de frises, galons, stickers :

- Courants
- Légers
- Epais (gaufrés, duplexés), lourds, plastifiés, spéciaux, vinyles ...

Son conditionnement en tube souple associé à une brosse garantit facilité, propreté et économie d'application.

BÉNÉFICES

- **Application précise et économique**
 - **Haute résistance à l'humidité**
 - **Permet un ajustement aisé de la frise**
-
- **Convient pour tous les types de frises** : papier vinyl plat ou expansé, frises tissues
 - **Excellente adhérence sur tous les supports** : peintures, papiers peints (papiers vinyles ou plats), revêtements muraux (textiles ou plastiques)

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	250g + brosse, 60g
Couleur	Blanc à l'application puis incolore après séchage
Composition	Formule à base de résines synthétiques hautes performances en solution aqueuse
Temps de séchage	Environ 15 min
Consistance	Pâteux
Stockage	12 mois/ 365 jours à l'abri du gel.



MISE EN OEUVRE

METYLAN Colle Max Frises & Stickers est prêt à l'emploi.

Pour un résultat parfait s'assurer que les surfaces à coller soient dépoussiérées et sèches, puis appliquer la colle METYLAN Colle Max Frises & Stickers directement sur l'envers du papier peint ou revêtement à coller. Enfin maintenir quelques instants les surfaces collées, et laisser sécher.

Attendre environ 24h après la pose du papier peint. Tracer discrètement une ligne horizontale à l'endroit où va être posée la frise. Pour la pose de frises sur papiers vinyles expansés ou VER, un pelage préalable la couche superficielle de vinyle à l'aide d'un cutter peut être nécessaire.

L'association Flacon + Brosse + Spatule **METYLAN Colle Max Frises & Stickers** permet de coller environ 15 mètres de frises sur une largeur de 10 cm.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle Metylan.
- Ne pas avaler.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Stocker à l'abri du gel.
- Non inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

HENKEL France

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

METYLAN Colle Max Frises & Stickers

Mise à jour : Mars 2023