

DÉGAUCHISSEUSE ET RABOTEUSE COMBINÉE DE 254 MM

Cette machine combinée pour effectuer le dégauchissage et le rabotage est équipée d'une table parfaitement rectifiée en fonte d'aluminium, elle permet d'obtenir un rabotage de très bonne qualité. Cette machine est idéale pour une utilisation en tous lieux, légère et de petite taille, elle est parfaitement transportable. Son guide de dégauchissage est inclinable.

- Rabot-dégau combiné pour les petits ateliers
- Moteur puissant de 1500 W parfait pour de nombreux travaux
- Machine compacte à poser sur une table
- Deux fers en acier rapide assurent le travail facilement et avec précision
- Réglage de la hauteur de passe facile à l'aide d'une manivelle

ACCESSOIRE OPTIONNEL
FERS EN ACIER RAPIDE
 Jeu de 2 fers



2x

Référence: 7902200608
 Gencod: 4046664076582

2 EN 1

- ✓ Dégauchissage
- ✓ Rabotage



360°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	970 x 490 x 485 mm
Dimensions de la table de dégauchissage	920 x 264 mm
Dimensions de la table de rabotage	303 x 270 mm
Nombre de fers	2
Vitesse des fers	9000 min ⁻¹
DÉGAUCHISSAGE	
Largeur de dégauchissage	254 mm
Passe max.	2 mm
RABOTAGE	
Hauteur/Largeur de passage	120 – 254 mm
Passe max.	2 mm
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	26,5 / 30,7 kg
Dimensions de l'emballage	1020 x 525 x 445 mm
Référence	5902209901
Gencod	4046664073734
Container de 20'	116 pièces
Container de 40'	244 pièces
Container de 40' HC	305 pièces