

FICHE TECHNIQUE

Gants aménagement intérieur

PU1350P



3.1.2.1X

CE 2575

Règlement EPI
UE 2016/425
EN420:2003+A1:2009
EN 388:2016

► DESCRIPTION:

- Gants de manutention destinés à la peinture et décoration.
- Protection contre les risques mécaniques limités à la paume du gant.
- Adaptés pour le travail de précision tel que les travaux de peinture. Jauge 13
- Confortable; effet de seconde peau.
- Forme anatomique, spécialement adaptée pour une haute dextérité.
- Dos de gant aéré
- Poignet élastiqué
- Livrable en 4 tailles

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Matériaux : Gants 5 doigts, tricotés polyester avec enduction polyuréthane.
- Gants homologués suivant les normes EN420:2003 (exigences générales), EN388:2016 (risques mécaniques).

NIVEAUX DE PERFORMANCE	
RÉSISTANCE À L'ABRASION	3
RÉSISTANCE À LA COUPURE	1
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	2
RÉSISTANCE À LA PERFORATION	1
RÉSISTANCE À LA COUPURE (ISO 13997)	X

- Le marquage CE apposé au dos de chaque gant, signifie le respect des exigences selon le Règlement EPI UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (innocuité/ confort/ solidité/ dextérité) de catégorie II.
- Examen CE de type par organisme notifié N° 2575 INTERTEK ITALIA Spa-Via Miglioli,2/A Cemusco sul Naviglio (MI), Italie