

**FICHE TECHNIQUE
LUNETTES DE PROTECTION
MASK EK40C INTERIEUR/EXTERIEUR**



DESCRIPTION :

- Lunettes de protection solaires avec monture galbée enveloppante
- Branches en bi-injection avec manchons en TPR pour une meilleure adhérence
- Nez ajustable en TPR pour un maintien et confort optimal
- Oculaire monobloc offrant une vision panoramique optimale
- Oculaire UV400 traité anti-éblouissement cat. 3, pour une protection UV maximale, pour le travail en extérieur
- Ce protecteur oculaire s'utilise dans la plupart des travaux mécanique (découpe, ponçage etc...)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Matériaux : Monture en polycarbonate et TPR, verres en polycarbonate ;
- Poids : 50 g.
- Protection : solidité renforcée 12 m/s
- Qualité optique : classe 1 (aucune déformation optique).
- Conformité : cet EPI de classe II est conforme aux dispositions du Règlement UE 2016/425 et à la norme EN 166 : 2001.
- Certificat d'Examen UE de type : n° 0598/PPE/25/3407 délivrée par SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlande (Organisme Notifié No: 0598)
- Marquage CE :
 - Sur la monture BVI 166 S CE :
 - BVI symbolise le fabricant (Best Vision International),
 - 166 symbolise le numéro de la norme EN,
 - S symbolise la résistance à l'impact à 12m/s,
 - CE symbolise le marquage de conformité ;

Sur l'oculaire 2C-3/5-3,1 BVI 1 S CE

- 2C symbolise le numéro de code pour filtre UV; La lettre C indique la bonne perception des couleurs ; 3 le numéro d'échelon UV (protège du coup de l'arc)
- 5-3,1 symbolise le filtre solaire (anti-éblouissement cat.3)
- BVI symbolise le fabricant,
- 1 symbolise la classe optique (port permanent),
- S symbolise la résistance à l'impact à 12m/s.
- CE symbolise le marquage de conformité