

VH10

Lunettes de protection avec verres correcteurs presbytie multi-distances

Réf. VH10 150, VH10 200, VH10 250, VH10 300, VH10 350

La société Varionet propose pour la première fois, un équipement répondant aux besoins des bricoleurs de plus de 40 ans atteints de presbytie.

Les lunettes Varionet Safety se composent de 5 niveaux de corrections permettant aux presbytes de voir net de près ou à moyenne distance. C'est une gamme de produit qui protège efficacement contre les chocs et projection sur la partie péri-oculaire, et qui offre un véritable confort visuel à ses utilisateurs.



Poids

44 g
(en correction +2.50)

Matières

Polycarbonate et nylon

Fourni avec

Etui tissu microfibre
Cordon



PROTECTIONS LATÉRALES

AÉRATIONS ANTI-BUÉE

BRANCHE RÉGLABLES RECOUVERTES DE GOMME ANTI-GLISSEMENT

DESIGN ANTI-RAYURES

LÉGÈRETÉ, DURABILITÉ, CONFORT

varionet
safety

VH10

Lunettes de protection avec verres correcteurs presbytie multifocaux

Réf. VH10 150, VH10 200, VH10 250, VH10 300, VH10 350

Modèle	Descriptif	Référence	Taille	Longueur des branches	Marquage verres	Marquage montures
+1.50	Monture cristal, branches vertes	VH10 150	55/18	130 à 140 mm	BVI 2 FT CE	EN166 FT CE
+2.00	Monture cristal, branches vertes	VH10 200	55/18	130 à 140 mm	BVI 2 FT CE	EN166 FT CE
+2.50	Monture cristal, branches vertes	VH10 250	55/18	130 à 140 mm	BVI 2 FT CE	EN166 FT CE
+3.00	Monture cristal, branches vertes	VH10 300	55/18	130 à 140 mm	BVI 2 FT CE	EN166 FT CE
+3.50	Monture cristal, branches vertes	VH10 350	55/18	130 à 140 mm	BVI 2 FT CE	EN166 FT CE

Codes EAN	Référence
3700605920150	VH10 150
3700605920204	VH10 200
3700605920259	VH10 250
3700605920303	VH10 300
3700605920358	VH10 350

Marquages oculaires

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s

T. : de -5°C à +55°C

2 : classe optique 2

CE : Normes européennes. Les certificats d'homologation des produits Varionet Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

Gravures oculaires

Gauche : correction inscrite sur verre ◇

Droite : "CV" ◇

Marquages montures

EN166 : garantie d'une résistance minimale des lunettes aux risques courants.

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s

T. : de -5°C à +55°C

CE : Normes européennes. Les certificats d'homologation des produits Varionet Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

Verres

ISO 14889

Indice : 1,58

Epaisseur minimale : 2,2 mm

varionet
safety