



JOINT DECORATION MUR ET SOL INTERIEUR ET EXTERIEUR

AVANTAGES

- Résiste aux déformations du support
- Nettoyage facile
- Sans retrait, ne creuse pas, ne fissure pas

DESCRIPTION

Le Joint Décoration Mur et Sol Intérieur et Extérieur Bostik est idéal pour la décoration de vos murs et sols, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Facile à appliquer, il offre une finition propre et durable pour tous vos projets de carrelage décoratif.

DESTINATIONS

Sol et mur / Intérieur - Extérieur

Revêtements associés:

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement.

Supports

- Support neuf (mortier, béton, ciment ...)
- Ancien rigide (carrelage, ragréage P3 ...)
- Ancien déformables (parquet, dalles semi-rigides...)
- Extrêmes (sol chauffants, PRE, façades...)



MARQUAGES & CERTIFICATIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Mortier poudre de jointoiment blanc, gris ciment, gris argent, pierre, chocolat et gris anthracite
➤ Temps d'utilisation du mélange	2h environ*
➤ Ouverture à la marche	24h*
➤ Température d'application	+10°C à +25°C

* Ces temps sont déterminés à + 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

MISE EN OEUVRE

Outils



Préparation des supports

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

Mélange

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

-Joint anthracite : 0.85 à 0.95 L d'eau pour 5 kg de poudre

-Autres coloris : 0.9 à 1 L d'eau pour 5 kg de poudre

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte lisse et homogène.

Temps d'utilisation du mélange : 2 h environ*

Application

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette ou taloche caoutchouc.

Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit à l'avancement

Vérifier la montée en cohésion du joint au bout 5 min* sur faïence et 15 min* sur grés cérame.

Passé ces délais, vérifier régulièrement l'état d'avancée du durcissement du joint en surface. Celui-ci ne doit plus transférer sous un doigt pour débiter le lissage final et le nettoyage

Lissage et nettoyage des joints

A l'aide d'un plateau éponge, bien essoré, débiter le nettoyage dans le sens de la diagonale de pose des carreaux sans exercer une forte pression afin de ne pas creuser les joints.

Rincer régulièrement le plateau éponge.

Après 2h environ*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

Laisser durcir 24 à 48 heures avant de procéder à une exposition à l'eau ou un entretien courant.

Précautions d'emploi

Température d'application comprise entre +10°C et +25°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Afin d'obtenir une couleur homogène, prendre des produits issus de la même date de fabrication.

Pour le jointolement de marbre naturel et de pierres naturelles, effectuer un essai préalable de tachabilité

- À 23°C et 50% d'humidité

CONDITIONNEMENT

Code	Gencod	Format	Coloris
30632139	3549212495589	1KG	gris
30631320	3549212495404	2,5 KG	gris
30631319	3549212495398	5KG	gris
30633107	3549212495381	2,5KG	Gris anthracite
30631299	3549212495411	5 KG	Gris anthracite
30631313	3549212495299	2,5 KG	beige
30631311	3549212495282	5KG	beige
30631317	3549212495428	2,5kg	gris argent
30631315	3549212495367	10KG	gris argent
30631316	3549212495374	5KG	gris argent
30631326	3549212495336	10KG	blanc
30631324	3549212495312	2,5KG	blanc
30631325	3549212495329	5KG	blanc
30632506	3549212495732	1KG	blanc

CONSOMMATION

De 0,2 à 5,5 kg / m² environ suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

