



COLLE ET JOINT 2 EN 1

AVANTAGES

- Sur supports neuf et rénovation
- Facile à appliquer
- Pour tous carrelages muraux

DESCRIPTION

La Colle pâte et joint 2 en 1 de Bostik est une colle pour carrelage en pâte.

Cette colle pour carrelage en pâte permet de coller du carrelage et de réaliser des joints de 1 à 4mm sur mur et plan de travail intérieur.



DESTINATIONS

Mur intérieur : neuf ou sur ancien carrelage.

Revêtements : pour tous carrelages muraux : faïence, carreaux de céramique, émaux jusqu'à 44 x 44 cm.

Supports: Plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre hydrofugés, enduit de ciment ou de plâtre, panneau de bois CTBH*/CTBX*/OSB3*, cloison en carreaux de terre cuite, ancien carrelage poncé, béton cellulaire, imperméabilisation sous carrelage Bostik.

*Primaire Universel Bostik obligatoire.

MARQUAGES & CERTIFICATIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Composition / couleur	Blanc/Gris
➤ Temps ouvert	30 minutes environ*
➤ Température d'application	+5°C à +30°C

* Ces temps sont déterminés à + 20°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur

Outils



Préparation des supports

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 m² à l'aide d'une spatule crantée 6 x 6 x 6.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 min environ* pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon contact.

Temps d'ajustement :

20 min environ .* Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons à la largeur du joint désiré.

Nettoyage / remise en service :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Jointoiment : Après 24 h environ*

Application du joint : étaler la pâte sur les carreaux en procédant par surface de 1 m² maximum avec une raclette à joint. Déposer le produit en diagonale de haut en bas sur le carreau en appuyant fort pour remplir l'intérieur des joints jusqu'au fond.

Lissage des joints / Nettoyage : immédiatement après, procéder au nettoyage des carreaux à l'aide d'une éponge légèrement humide. Ne pas laisser trop sécher le joint afin d'avoir un nettoyage facile et d'obtenir un aspect régulier. Séchage après 24 heures.

Température d'application comprise entre +5C et +30°C.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et la colle fraîche avec de l'eau et une éponge.

CONSOMMATION

Format des carreaux	Mode encollage	Consommation moyenne
Jusqu'à 20x20	Simple	2 à 3 kg/m ²
De 20x20 à 44x44cm	Double	4 à 5 kg/m ²

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm
Largeur du joint : 1 mm	0,45 kg/m ²	0,23 kg/m ²	0,18 kg/m ²

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec et tempéré, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Article	Format	Coloris	PCB	Code	GENCOD
Colle et joint 2 en 1 Blanc	Pot 1,5kg	Blanc	4	30600796	3549212464424
Colle et joint 2 en 1 Gris	Pot 1,5kg	Gris	4	30600765	3549212464370

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur bostik.fr

SERVICE CONSOMMATEUR BOSTIK

Par sms : 06 44 60 14 96
diy.bostik.com



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

